



Modello MTV 5040

Geeignet um senkrechte Rillen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 0 ÷ 25 m/min.

Gleitung auf Schienen Typ T 60

Höchstleistung Kw42,2

Tiefe des senkrechten Schnittes max 420mm.

Senkrechte Scheibe f 1200mm..

Empfohlener Generator KVA75

Elektrische Motoren

- Senkrechter Schnitt kw 37
Typ IP 55 Classe F η 0, 87÷ 0,92V 380 50 HzB3
- Vorschub Kw 3
Typ IP 55 Classe F η 0, 75÷ 0,92V 380 50 HzB5
- Hydraulik - Anlage Kw 2,2
Typ IP 55 Classe F η 0,75÷ 0,92V 380 50 HzB5

Elektrisches Schaltpult

Mit Niederspannung – Schaltbedienungen, wie vom Gesetz vorgesehen. Zweckmäßig proportioniert und Start/Stop - Schalttaste für jeden einzelnen Motor.

Sicherheit

Die Maschine ist mit elektrischen Blockierungsvorrichtungen ausgestattet welche ihr Sicherheit geben, und sie hat eine akustische und leuchtende Vorrichtung welche warnt wenn die Maschine in Betrieb ist. Die Maschine ist mit Schutzvorrichtungen an allen mechanischen, in Bewegung stehenden, Teilen und an den Scheiben, bis dort hin wo es möglich, ausgestattet.

Hydraulik - Anlage

Zahnradpumpe – distributore a 1 elemento
Leistung 8litri/1'
Höchstdruck 100 ÷ 150 bar
Fassungsvermögen des Tanks 40 Lt.

SCHNITT - VORSCHUB

Hydraulisch, mit unterschiedlicher Durchflussmenge unabhängige Bedienung mittels eines Hebels Wendung mit Leerlaufpunkt Geschwindigkeit max.50 @m/min. im Leeren
4 Antriebsräder

FAHRGESTELL

Struttura in acciaio appositamente studiata per un' alta resistenza, elettrosaldato. Articolazione Senkrechter Schnitt , a comando idraulico tramite martinetto idraulico a doppio effetto;

Maße und Massen

Breite 1600 mm. ~
Länge 2600 mm. ~
Höhe 1600 mm. ~
Gewicht 2000 Kg. ~

Technische Daten und Merkmale können Abänderungen unterliegen.



40 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE MACCHINE CAVATUFO E CAVAPIETRA

Magisa ® - Macchine Cavatufo e Cavapietra - 72017 - Ostuni (BR) Italy - Zona industriale

tel. 0039 / 0831 304559 - fax. 0039 - 0831 330294

www.magisa.it - info@magisa.it

Partita iva 02044780746