

Modelo MTV 4040



Adapto para cortar sulcos vertical com uma velocidade de corte de 0 ÷ 25 m/min.

Deslocamento sobre carris tipo T 50

Potência total Kw 32.,6

Profundidade di Corte vertical max 420mm.

Disco Verticale f 1200mm.

Gerador Aconselhado KVA 50

Motoros eléctricos

- Corte vertical kw 30
Tipo IP 55 Classe F η 0, 87+ 0,92V 380 50 HzB3
- Avançamento Kw1,5
Tipo IP 55 Classe F η 0, 75+ 0,92V 380 50 HzB5
- Instalação hidráulica Kw 1,1
Tipo IP 55 Classe F η 0,75+ 0,92V 380 50 HzB5

Quadro eléctrico

Com comandos de accionamento de baixa tensão, como previsto pela lei Proporção adequada e pulsantes de marcha/bloqueio individual para cada motor.

Segurança

A máquina possui dispositivos eléctricos de bloqueio que a tornam segura e dispositivo sonoro e luminoso que avisa que a máquina está em movimento. Possui proteções sobre todas as partes mecánicas em movimento, e proteção sobre os discos até o máximo possível.

Instalação hidráulica

Bomba com engranagens – distribuir de 1 elementos

Portata 8litros /1'

Pressão máxima 100 ÷ 150 bar

Capacidade tanque 30 Lt.

AVANÇAMENTO DE CORTE

Idraulico a portata variabile
independente azionato mediante leva
inversione di marcia con punto di folle
velocità max.40 @m/min. a vuoto
4 ruote motrici

CHASSIS

Struttura in acciaio appositamente studiata per un' alta resistenza,
elettrosaldato. Articolazione Corte vertical,
a comando idraulico tramite martinetto
idraulico a doppio effetto;

Medida e Massa

Largura 1200 mm. ~

Comprimento 2350 mm. ~

Altura 1800 mm. ~

Peso 1250 Kg. ~

Dados técnicos e características podem sofrer variações

